



tesa® 51904

Información Producto



Cinta de doble cara

Product Description

tesa® 51904 consta de revestimiento y soporte retirables manualmente para lograr un procesamiento rápido sin herramientas adicionales. Su adhesivo rosa permite la detección de empalmes desde ambos lados, ofrece propiedades de alta adhesión para lograr una unión inmediata y una buena adhesión en sustratos no polares, como el PE o el PP.

Aplicación

- Unión ligera
- Comienzo del núcleo ligero

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | fibra sin tejer | • Espesor total | 110 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51904>