



tesa CaRes[®] 51912 PV11



Información Producto

Cinta repulpable de doble cara.

Product Description

tesa[®] 51912 es una cinta delgada repulpable de doble cara que consiste en un soporte de papel tissue y adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

tesa[®] 51912 se caracteriza por:

- Muy alta resistencia al cortante (cizalladura).
- Muy buena adhesión en papel estucado y no estucado.
- Muy bajo espesor del empalme.
- Muy alta resistencia a la temperatura.
- Buenas propiedades de tack.
- Excelente repulpabilidad sobre un rango alto de pH (pH3 - pH9).

Color: Azul, Incoloro.

Aplicación

tesa[®] 51912 es adecuado para:

- Empalmes solapados permanentes.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| • Tipo de protector | papel siliconado repulpable | • Espesor total | 90 µm |
| • Material de soporte | fibra sin tejer | • Color | azul |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado repulpable | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|-------|
| • Resistencia a la temperatura | ++ | • Tack | medio |
| • Resistencia al cortante | muy bueno | | |



tesa CaRes[®] 51912 PV11

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51912>