



tesa[®] 7140 PV3



Información Producto

Cinta de enmascarado de bridas en la industria automotriz

Product Description

tesa[®] 7140 es un laminado de una película de PVC y una película de PET, lo que brinda durabilidad y alta resistencia a la tensión.

Al fijar diferentes tipos de superficies (vidrio, metal, plástico), son esenciales las propiedades claramente definidas de las superficies para lograr una adhesión confiable. El enmascarado de las áreas de bridas antes de los procesos de pintura es la mejor práctica para permitir que el adhesivo aplicado luego se fije directamente a la superficie recubierta por electroforesis, lo que asegura la confiabilidad de la fijación y elimina la necesidad de pasos adicionales de tratamiento de la superficie.

tesa[®] 7140 es compatible con rellenos/recubrimientos electroforéticos y adhesivos líquidos estructurales.

Aplicación

Cinta de enmascarado para aplicaciones de enmascarado de bridas

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 181 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------|----------|
| • Fácil de quitar | Yes | • Resistencia a la rotura | 100 N/cm |
| • Resistencia a la temperatura | 170 °C | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 4 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 7140 PV3

Información Producto

Información adicional

El diseño del producto tesa[®] 7140 permite la aplicación manual y automática (robótica) y también es apta para convertir y troquelar. En caso de aplicaciones totalmente automáticas, la fecha de caducidad de las bobinas es de 12 meses en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07140>