



tesa® EasySplice 51100

Información Producto

tesa® 51100

Product Description

tesa EasySplice® 51100 PrintLine es una cinta de unión ligera multifuncional que consta de un papel de reverso plano y un adhesivo acrílico repulpable.

tesa EasySplice® 51100 PrintLine presenta especialmente

- Propiedades de muy alta adhesión
- Alta resistencia al cizallamiento
- Muy buenos valores de adherencia en papel recubierto y no recubierto
- Bajo grosor de empalmado
- Soporte imprimible y recubrible
- Aplicación fácil y uniforme gracias al soporte flexible
- Color: Azul

Aplicación

tesa EasySplice® 51100 PrintLine es apta en particular para:

- Uniones ligeras en la industria de la imprenta en la mayoría de las calidades de papel así como en máquinas impulsadas por correas
- Su uso junto con tesa EasyBridge produce una cubierta de correa superior
- Tira de división especial con características de abertura personalizadas para máquinas impulsadas por correas, para lograr una apertura suave de la

nueva bobina de papel sin poner en peligro el proceso de impresión

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- Espesor total 100 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Caducidad (envase) | 12 months |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51100>



tesa® EasySplice 51100

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51100>