



tesa® Professional 53988

Toote Teave

PVC Isoleerteip juhtmete isoleerimiseks ja märgistamiseks

Toote kirjeldus

Elektriline isoleerteip tesaflex 53988 on usaldusväärne abiline elektrikutele, mehaanikutele ja teistele meistritele. Seda iseloomustab suhteliselt paks alusmaterjal, kõrge paindlikkus ja väga hea liimuvus (isegi terasel ja madalatel temperatuuridel). PVC isoleerteip ei sobi mitte ainult juhtmete isoleerimiseks ja märgistamiseks, vaid ka remontimiseks ja komplekteerimiseks. Kuna see on saadaval paljudes värvides - punane, sinine, pruun, must, valge, hall, roheline, kollane ja kollane/roheline - siis saab seda kasutada ka märgistuse kleeplindina. tesaflex 53988 on sertifitseeritud vastavalt kõigile vajalikele standarditele ja seda on lihtne kasutada.

Rakendused

- Sobib ideaalselt elektriliste rakenduste jaoks, nt juhtmete isoleerimine või markeerimine\
- Sertifikaat IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 and REACH conform
- Paksus 150 µm
- Kõrge dielektriline pingetaluvus (7000 V)
- Temperatuuritaluvus kuni +90° C
- Saadaval erinevates värvides ja mõõtudes

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | pehme PVC | • Kogupaksus | 150 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|------------------|----------|
| • Katkevenivus | 240 % | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 25 N/cm | | |



tesa® Professional 53988

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=53988>