



tesa® Professional 53949

Toote Teave

Mittepeegeldav polüetüleeniga kaetud kvaliteetne tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa® 53949 on matt lavatööde teip, mis on loodud kunsti- ja meelelahutustööstuse jaoks. See koosneb PE-ga kaetud 80 Mesh kootud PET-kangast, mis on kaetud survetundliku naturaalkautšukst valmistatud liimiga.

tesa® 53949 on täiuslik lahendus mitmesugustele rakendustele, kus on oluline, et pind ei peegeldu.

Omadused

- Valgust neelav, mittepeegelduv
- Hea nake, isegi krobeliste pindadega
- Kulumiskindel
- Vett-tõrjuv
- Kohanduv
- Lihtsalt eemaldatav

Rakendused

- Teatri-, ooperi-, kino- ja muusikasaalide lavapealsed ja -tagused tööd
- Kaablite kinnitamine vaipadele, seintele
- Lääkivate ja helkivate pindade katmine
- Kaabliühenduste kinnitamine
- Liidete tihendamine
- Põranda märgistamine ja kinnitamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud PGga kaetud | • Kogupaksus | 310 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|----------|-------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 14 % | • Käsitsi rebitav | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 85 N/cm | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Eemaldatavus 14 päeva pärast (85 °C, suhteline niiskus 95%) | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmine | • Water resistance | keskmine |



tesa® Professional 53949

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=53949>