



tesa® Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape



Toote Teave

Läbipaistev tekstiilteip välistingimustesse

Toote kirjeldus

tesa® 4665 on spetsiaalne välistingimustes kasutatav läbipaistev tekstiilteip. See koosneb 95 µm paksusest UV-kiirgusega töödeldud polüetüleenkilest ja 30-koe tihedusel kootud PET/puuvillkangast alusmaterjalist, mis on kaetud sünteetilisest kautšukist valmistatud liimainega.

tesa® 4665 on spetsiaalne tekstiilteip, mida kasutatakse eri valdkondades, kus on vajalik läbipaistvus ja pikaajaline stabiilsus välistingimustes.

Omadused:

- pärast kasutamist peab välistingimustes vastu vähemalt ühe aasta (kiirendatud vananemise simuleerimise andmete alusel)
- läbipaistev alusmaterjal (peaaegu) nähtamatute parandustööde jaoks
- kiiresti ja lihtsalt kasutatav
- käsitsi rebitav
- kohandub keerulise kujuga aluspinnaga
- ebameeldiva lõhnata
- küljed ei ole kleepuvad

Funktsioonid

- Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it can be used for up to a year after its initial application.
- The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

Rakendused

- Kasvuhoonete remontimine
- Kilede jätkamine
- Kinnitamine
- Voolikute parandamine
- Välistingimustele alluvate kaupade vastupidav pakendamine
- Tihendamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud PGga kaetud | • Kogupaksus | 215 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04665>



tesa® Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	27 %	• Sirged rebestusservad	keskmine
• Tõmbetugevus	43 N/cm	• Võrk	30 count per square inch
• Hand tearability	keskmine	• Water resistance	keskmine
• Hõõrdumiskindlus	keskmine		

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 9 N/cm

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04665>