



tesa® 4848 PV1



Toote Teave

Kaitsekile

Toote kirjeldus

tesa® 4848 pinnakaitsekile. Keskkonnahoidlik polüetüleenist kile ning kerge ja ajale vastupidav akrüüllim. Seetõttu saab selle jälgi jätmata eemaldada isegi neli nädalat pärast paigaldamist. Tugev akrüüllim kleepub hästi polaarsetele pindadele. Pinnakaitsekile talub hästi ka UV-kiirgust ja erinevaid temperatuure. See kaitsekile talub erinevaid kemikaale, füüsilist pinget ja niiskust. Tänu läbipaistvale tagusele ei teki pimedat toa efekti, kui aknad selle kilega kaetakse. tesa® 4848 kasutatakse sageli suurte pindade kaitsmiseks värvimis- või fassaaditööde ajal.

Rakendused

- Teip tesa® 4848 on mõeldud suurte pindade mustuse ja kahjustuste eest kaitsmiseks värvimis-, krohvimis- või fassaaditööde ajal.
- Pinnakaitsekile sobib nii toas kui ka õues kasutamiseks
- Saab eemaldada jälgi jätmata isegi neli nädalat pärast paigaldamist

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 48 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|-----|
| • Tõmbetugevus | 12 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah |
|----------------|---------|--------------------|-----|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4848 PV1

Toote Teave

Lisateave

Välistingimustes kasutatavatel isekleepuvatel teipidel on erilised nõuded ja nende katsetamisel aluspinnaga on vaja olla väga hoolikas. Eriti vanadel ja imastiku oludele allunud pindadel. PVC- ja kattekihiga metallpindade korral võib peale eemaldamist jääda liimaine jälgi.

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04848>