



tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape



Toote Teave

Majapidamisteip rasketesse tingimustesse

Toote kirjeldus

tesa® 4663 on rasketes oludes kasutatav toruteip. See koosneb 34-koe tihedusel kootud PET/puuvillasest tekstiilmaterjalist, kaetud looduslikust kautšukist valmistatud survetundliku liimainega. tesa® 4663 on isekleepuv teip, mis sobib oma omaduste poolest kasutamiseks toruteibina eri valdkondades.
* Omadused:
* suur tõmbetugevus võrreldes tavapärase toruteipidega
* suurepärase kleepuvus isegi külmades välitingimustes
* suurepärase nakkuvus ka ebatasaste ja mustade pindadega (nt betoon, müüritis, puit)
* hüdrofoobne
* kohanduv

Rakendused

- Torude ja liitekohtade hermeetiliseks ühendamiseks
* Ehitus- ja kaitsekilede ühendamine
* Kattekilede sulgemine
* Kasutamine müüri ja puidutöö korral
* Fikseerimine, sulgemine, pakendamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga
lamineeritud | • Kogupaksus | 300 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Katkevenivus | 15 % | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 50 N/cm | • Sirged rebestusservad | keskmine |
| • Hägusus | keskmine | • Temperatuurikindlus (30 min) | 95 °C |
| • Hand tearability | keskmine | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 95 °C |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Lihtne eemaldada | jah | • Vörk | 34 count per square
inch |
| • Lihtne peale kirjutada | ei | • Water resistance | keskmine |
| • Luminofoorne | ei | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04663>