



tesa[®] 4434

Toote Teave



Šabloonide materjal, mis mõeldud kasutamiseks pinnapuhastustöödel liivapritsiiga, kaitsmiseks ja tugevdamiseks

Toote kirjeldus

tesa[®] 4434 on spetsiaalne maalriteip, mis põhineb tugeval, paksul ja vastupidaval paberist alusmaterjalil. Toode on välja töötatud käsitsi lõikamiseks. Erakordselt hea vastupidavuse tõttu kasutatakse tesa[®] 4434 peamiselt kaitsva materjalina töökodades lihvimistöödel ning töölaua aluskihina jalatsi-, naha- ja metallitööstustööstuses stantsimistöödel ning muudel kaitsetöödel.

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

Oma paksuse ja tugevuse tõttu sobib tesa[®] 4434 ka (nahast) pealsete ja kingataldade tugevdamiseks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | lehtpaber | • Kogupaksus | 670 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 6 % | • Käsitsi rebitav | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 180 N/cm | • Temperatuurikindlus (30 min) | 100 °C |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4434

Toote Teave

Lisateave

Šabloonimaterjali tesa® 4434 kasutatakse hauakivide ja monumentide pinna puhastamisel liivapritsiiga, seeriaplaatide katmiseks terasmahutite puhastamisel roostest ning sildade ja masinate konstruktsioonide katmiseks liivapritsiiga puhastamisel.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04434>