



tesa® 4341

Toote Teave



Kuumakindel maalriteip kasutamiseks spreivärvimisel, temperatuuritaluvusega kuni 140 °C

Toote kirjeldus

tesa® 4341 on õhukesest krepitud paberist kohanduv ja painduv maalriteip, mis sobib pindade kaitsmiseks spreivärvimise ajal. Looduslikust kautšukist lahustivaba liimaine nakkub hästi paljude pindadega nagu metall, kummi, klaas ja plast. See kohanduv maalriteip talub märglihvimist ning kõrget temperatuuri, mistõttu see on sobilik värvikambri jaoks. Kuna täiteained või värvid (vee- või lahustipõhised) nakkuvad teibi pealispinna külge suurepäraselt, ei hakka värv murenema. Isegi pärast värvikambri kuivatamist temperatuuril kuni 140 °C saab teibi tesa® 4341 kergesti eemaldada ning see ei jäta mingeid jälgi.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Rakendused

- tesa® 4341 on kuumakindel maalriteip, mis sobib selliste spreivärvimise ajal selliste pindade kaitsmiseks, mida on raske kinni katta
- Kuumakindel teip nakkub hästi paljude pindadega nagu metall, kumm, klaas ja plastik
- Kohanduv teip sobib hästi nõudlike ja suurte kaitsepindade parandamiseks
- tesa® 4341 pealispind kinnistab värvi suurepäraselt

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrepitud paber | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Kogupaksus | 190 µm |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa[®] 4341

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 13 % | • Hand tearability | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 53 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah |

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 4.7 N/cm

Lisateave

Teip on vastupidav abrasiivpoleerimisele ning pahtli või (vesi- või lahustipõhise) värvi väga hea nakkuvus teibi tagaküljega hoiab ära igasuguse kestenduse.

tesa 4341 saab lihtsalt ja jälgi jätmata eemalda isegi pärast värvikambris kuumutamist kuni 140 °C.

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04341>