



# tesa® Professional 4668 Transparent PE Tape



## Toote Teave

Väga tugev läbipaistev polüetüleenteip

## Toote kirjeldus

tesa® 4668 on läbipaistval PE-kilel ja akrüüllimainel põhinev polüetüleenteip. tesa® 4668 on väga tugev teip, olles mõeldud kasutamiseks erinevates valdkondades. Seda kasutatakse sageli ehitusel ja majapidamises LDPE-kilede jätkamiseks.

Omadused:

- suurepärase UV-kindlus
- tugev, vananemiskindel liimaine
- ilmastiku- ja veekindel
- hea kulumiskindel
- väga vastupidav lahustite toimele
- Rootsi Ehitustehnilise Tunnustamise Instituudi (Swedish Institute for Technical Approval in Construction, SITAC) heakskiidetud – sobib ehitusel polüetüleenkile jätkamiseks

## Rakendused

- Plastmaterjalide parandamiseks sise- ja välitingimustes
- Kasvuhoonete remontimine
- Plastkottide sulgemine
- Aurutõkkekilede jätkamine
- Sobiv eelkõige LDPE-kilede jätkamiseks ehitusel ja majapidamises

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                 |                      |             |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus         | 140 µm      |
| • Liimi tüüp        | akrüül          | • Kattepaberi värvus | läbipaistev |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |   |          |                                   |          |
|---|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus  | 500 %    | • Luminofoorne                    | ei       |
| • Tõmbetugevus  | 20 N/cm  | • Niiskuskindel                   | keskmise |
| • Eemaldatavus 14 päeva pärast (85 °C, suhteline niiskus 95%) | keskmise | • Pehmendikindel                  | keskmise |
| • Hägusus   | keskmise | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 95 °C    |
| • Hand tearability  | keskmise | • Vananemiskindel (UV)            | väga hea |
| • Hõõrdumiskindel   | keskmise | • Värv kinnistus                  | _NULL    |
| • Lihtne eemaldada  | jah      | • Water resistance                | väga hea |
| • Lihtne peale kirjutada                                      | ei       |                                   |          |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04668>



# tesa<sup>®</sup> Professional 4668 Transparent PE Tape

Toote Teave

## Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 3.4 N/cm

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04668>