



tesa® Professional 4668

Toote Teave

Väga tugev läbipaistev polüetüleenteip

Toote kirjeldus

tesa® 4668 on läbipaistval PE-kilel ja akrüüllimainel põhinev polüetüleenteip. tesa® 4668 on väga tugev teip, olles mõeldud kasutamiseks erinevates valdkondades. Seda kasutatakse sageli ehitusel ja majapidamises LDPE-kilede jätkamiseks.

Omadused:

- suurepärane UV-kindlus
- tugev, vananemiskindel liimaine
- ilmastiku- ja veekindel
- hea kulumiskindlus
- väga vastupidav lahustite toimele
- Rootsi Ehitustehnilise Tunnustamise Instituudi (Swedish Institute for Technical Approval in Contruction, SITAC) heakskiidetud – sobib ehitusel polüetüleenkile jätkamiseks

Rakendused

- Plastmaterjalide parandamiseks sise- ja välistingimustes
- Kasvuhoonete remontimine
- Plastkottide sulgemine
- Aurutõkkekilede jätkamine
- Sobiv eelkõige LDPE-kilede jätkamiseks ehitusel ja majapidamises

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 140 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|---|----------|
| • Tõmbetugevus | 20 N/cm | • Eemaldatavus 14 päeva pärast (85 °C, suhteline niiskus 95%) | keskmine |
|----------------|---------|---|----------|



tesa® Professional 4668

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04668>