



# tesa<sup>®</sup> 4329 PV1



## Toote Teave

Kergeltkremitud paberist maalriteip

## Toote kirjeldus

Toode on õhuke ja elastne ning sobib seetõttu nii üldotstarbelisteks värvimistödeks kui ka värvikambris (kuni 70 °C) tehtavateks töödeks.

## Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Funktsioonid

- Good flexibility for masking of curves
- Good adhesion tack to various surfaces
- Paints and fillers adhere to the reverse side
- Temperature resistance up to 70 °C

## Rakendused

Toode on vastupidav märglihvimisele. Värv ja pahtlid nakkuvad alusmaterjaliga hästi.

Materjali saab kasutada värvitud metall-, kummi- ja klaaspindadel ning kroomitud pindadel.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                    |  |        |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekremitud paber | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 %   |
| • Liimi tüüp        | toorkummi          | • Kogupaksus   | 125 µm |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                    |          |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 10 %    | • Hand tearability | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 33 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah      |

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04329>



# tesa<sup>®</sup> 4329 PV1

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04329>