



# tesa® 51915

Toote Teave



Kiustatav teisdusteip

## Toote kirjeldus

tesa CaRes® 51915 on väga õhuke kiustatav kahepoolne teisdusteip, mis põhineb vees lahustuval modifitseeritud akrüüllimainel.

- tesa® 51915 eriomadused
- Väga hea nakkuvus
- Väga hea kleepuvus kattekihiga ja -kihita paberiga
- Väga väike jätkamispaksus
- Hea kiustatavus laias pH-vahemikus (pH 3–9)
- Värvus: sinine, värvitu

## Funktsioonid

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

## Rakendused

tesa® 51915 sobib eelkõige:

- materjali jätkamiseks paberitööstuses ja paberi töötlemise tööstuses masina tööd katkestamata
- kasutamiseks käsiteipimisseadmetes või automaatseadmetes
- söekihita kopeerpaberi jätkamiseks

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                             |                    |                        |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| • Põhimiku materjal | ei                          | • Kattepaberi tüüp | kiustatav              |
| • Liimi tüüp        | kiustatav rikastatud akrüül | • Kogupaksus       | silikoonpaber<br>50 µm |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                                  |           |                           |          |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| • Nake                           | väga hea  | • Staatiline nihkekindlus | keskmine |
| • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 12 months |                           |          |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51915>



# tesa<sup>®</sup> 51915

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51915>