



51788 Black Plus

Toote Teave



Multifunktsionaalne jätkamisteip integreeritud visuaalse tuvastusvõimalusega

Toote kirjeldus

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus on kahepoolne integreeritud lendjätkamisteip, mis koosneb siledast paberalusmaterjalist ja akrüülliimist.

tesa® 51788 EasySplice® Black Plusi eriomadused:

- väga hea nakkumine,
- väga suur nihketugevus,
- äärmiselt suur kuumustaluvus,
- parimad kleepuvuse väärtused kattekihiga ja -kihita paberi korral,
- väike jätkamispaksus,
- jätkukoha usaldusväärne tuvastamine,
- sujuv ja lihtne kasutamine tänu paindlikule alusmaterjalile.

Teibi uuenduslik koostis tagab järgmised kasutusvõimalused:

- lõhestatud kaitsekile pealmise lehe kindlaks kinnitamiseks,
- must alusmaterjal jätkukoha usaldusväärseks visuaalseks tuvastamiseks,
- väga heade nakkumisomadustega liimaine koostis lõppeva laiuga ja uue lindirulli täiuslikuks ühendamiseks,
- üks paberist alusmaterjaliga lõhestatud riba uue rullpaberi sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata.

Värvus: must

Funktsioonid

- Very high tack properties
- Very high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Smooth and easy application due to a flexible backing
- Low splice thickness
- Reliable detection of splice position
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is included
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardising the printing process
- Black backing for a reliable optical detection of the splice position
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

Rakendused

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus sobib eelkõige lendjätkamiseks rotatsioonsügavtrükimasinates

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51788>



51788

Black Plus

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|----------|------|
| • Põhimiku materjal | lehtpaber | • Värvus | must |
| • Kogupaksus | 110 µm | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Katkevenivus | 7 % | • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 18 months |
| • Tõmbetugevus | 29 N/cm | | |

Tagastamine

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51788>