



tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Toote Teave



Multifunktsionaalne jätkamisteip integreeritud visuaalse tuvastusvõimalusega

Toote kirjeldus

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus on kahepoolne integreeritud lendjätkamisteip, mis koosneb siledast paberalusmaterjalist ja akrüüllimist.

tesa® 51788 EasySplice® Black Plusi eriomadused:

- väga hea nakkumine,
- väga suur nihketugevus,
- äärmiselt suur kuumustaluvus,
- parimad kleepuvuse väärtused kattekihiga ja -kihita paberi korral,
- väike jätkamispaksus,
- jätkukoha usaldusväärne tuvastamine,
- sujuv ja lihtne kasutamine tänu paindlikule alusmaterjalile.

Teibi uuenduslik koostis tagab järgmised kasutusvõimalused:

- lõhestatud kaitsekile pealmise lehe kindlaks kinnitamiseks,
- must alusmaterjal jätkukoha usaldusväärseks visuaalseks tuvastamiseks,
- väga heade nakkumisomadustega liimaine koostis lõppeva laiu ja uue lindirulli täiuslikuks ühendamiseks,
- üks paberist alusmaterjaliga lõhestatud riba uue rullpaberi sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata.

Värvus: must

Rakendused

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus sobib eelkõige lendjätkamiseks rotatsioonsügavtrükimasinate

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|----------|------|
| • Põhimiku materjal | lehtpaber | • Värvus | must |
| • Kogupaksus | 110 µm | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Katkevenivus | 7 % | • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 18 months |
| • Tõmbetugevus | 29 N/cm | | |



tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51788>