

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Tooteteave

Multifunktsionaalne jätkamisteip integreeritud induktiivse tuvastusvõimalusega



Toote kirjeldus

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus on kahepoolne integreeritud lendjätkamisteip, mis koosneb aluminiseeritud siledast paberalusmaterjalist ja akrüülliimist.

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plusi eriomadused:

- väga hea nakkumine,
- väga suur nihketugevus,
- äärmiselt suur kuumustaluvus,
- parimad kleepuvuse väärtused kattekihiga ja -kihita paberi korral,
- väike jätkamispaksus,
- jätkukoha usaldusväärne tuvastamine,
- sujuv ja lihtne kasutamine tänu paindlikule alusmaterjalile.

Teibi uuenduslik koostis tagab järgmised kasutusvõimalused:

- lõhestatud kaitsekile pealmise lehe kindlaks kinnitamiseks,
- aluminiseeritud alusmaterjal jätkukoha usaldusväärseks tuvastamiseks,
- väga heade nakkumisomadustega liimaine koostis lõppeva laiu ja uue lindirulli täiuslikuks ühendamiseks,
- saadaval ühe või kahe paberist alusmaterjaliga lõhestatud ribaga uue rullpaberi sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata.

Värvus: oranž

Rakendused

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus sobib eelkõige lendjätkamiseks rotatsioonsügavtrükimasinate

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------|------------|
| • Põhimiku materjal | alumiiniumiga kaetud paber | • Värvus | oranž/hõbe |
| • Kogupaksus | 110 µm | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Katkevenivus | 6 % | • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 18 months |
| • Tõmbetugevus | 36 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51786>