



# tesa® 64604

## Toote Teave

Plaatide kinnitamine fleksotrükkimisel, eelkõige laineppi järelträkkimisel

### Toote kirjeldus

tesa® 64604 PV3 kollakas-läbipaistev kahepoolne isekleepuv 200 µm/8 mil paksusega teip, mis koosneb PVC alusmaterjalist ja kautšukist valmistatud liimainesüsteemist.

tesa® 64604 PV3 on spetsiaalselt loodud fotopolümeerplaatide ühendamiseks fleksoträkitööstuses. Tänu oma omadustele sobib tesa® 64604 PV3 eriti hästi teibi kandmiseks plaadile enne kogu komposiitmaterjali ühendamist aluskilega (mida teostatakse sagedasti laineppi järelträkkimisel).

#### Liim

- Head kleepuvuse väärtsused ja nihketugevus usaldusväärseks rakenduseks isegi juhtudel, kui komposiitmaterjali ladustatakse pika aja välitel
- Hea nakke- ja nihketugevus tagavad, et ääred ei tule lahti isegi ajaliselt pikema printimise ja suuremate kiiruste korral
- Tänu spetsiaalselt optimeeritud nakkeomadustele on teipi ja plati võimalik ühendamise ajal lihtsalt ümber paigutada

#### Alusmaterjal

- Läbipaistev alusmaterjal muudab registri märgid selgelt nähtavaks

#### Kaitsekile

- Kortsuline kaitsekile väldib õhumullide teket ja teibi rullumist
- Kaitsekile on silikoniseeritud, mis tagab lihtsa pealekandmisse ja eemaldamise

### Funktsioonid

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

### Rakendused

tesa® 64604 PV3 on loodud spetsiaalselt fotopolümeerplaatide ühendamiseks fleksoträkitööstuses, eelkõige laineppi järelträkkimisel.

### Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsionidena.



# tesa® 64604

## Toote Teave

### Toote ehitus

- |                     |           |                   |                        |
|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile  | • Kattepaberitüüp | krepitud, silikoonitud |
| • Liimi tüüp        | toorkummi |                   | PP                     |

### Omadused / jõudlusväärtused

- |               |     |
|---------------|-----|
| • Paksusklass | 200 |
|---------------|-----|

### Tagastamine

tesa® tooted tööstavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisiid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisiid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehniline toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64604>