



tesa® 64606

Toote Teave

Plaatide kinnitamine fleksotrükkimisel, eelkõige lainepapi järeltrükkimisel

Toote kirjeldus

tesa® 64606 PV3 rohekas-läbipaistev kahepoolne isekleepuv 300 µm/12 mil paksusega teip, mis koosneb PVC alusmaterjalist ja kautšukist valmistatud liimainesüsteemist.

tesa® 64606 PV3 on spetsiaalselt loodud fotopolümeerplaatide ühendamiseks fleksotrükitööstuses. Tänu oma omadustele sobib tesa® 64606 PV3 eriti hästi teibi kandmiseks plaadile enne kogu komposiitmaterjali ühendamist aluskilega (mida teostatakse sagedasti lainepapi järeltrükkimisel).

Liim

- Head kleepuvuse väärtused ja nihketugevus usaldusväärseks rakenduseks isegi juhtudel, kui komposiitmaterjali ladustatakse pika aja vältel
- Hea nakke- ja nihketugevus tagavad, et ääred ei tule lahti isegi ajaliselt pikema printimise ja suuremate kiiruste korral
- Tänu spetsiaalselt optimeeritud nakkeomadustele on teipi ja plaati võimalik ühendamise ajal lihtsalt ümber paigutada

Alusmaterjal

- Läbipaistev alusmaterjal muudab registri märgid selgelt nähtavaks

Kaitsekile

- Kortsuline kaitsekile väldib õhumullide teket ja teibi rullumist
- Kaitsekile on silikoniseeritud, mis tagab lihtsa pealekandmise ja eemaldamise

Rakendused

tesa® 64606 PV3 on loodud spetsiaalselt fotopolümeerplaatide ühendamiseks fleksotrükitööstuses, eelkõige lainepapi järeltrükkimisel.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kattepaberi tüüp | krebitud, silikoonitud |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | PP |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | |
|---------------|-----|
| • Paksusklass | 300 |
|---------------|-----|



tesa® 64606

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64606>