



tesa® 51026

Toote Teave



PET-kangal põhinev väga hea kulumiskindlusega teip

Toote kirjeldus

tesa® 51026 on PET-kangal põhinev juhtmesidumisteip, milles kasutatakse akrüüllimainet.

- Põhiomadused
- Väga kuumakindel: 150 °C / 3000 tundi
- Väga kulumiskindel
- Värvus: must ja oranž

Rakendused

tesa® 51026 on välja töötatud kasutamiseks mootoriruumis, kus tagab väga hea kaitse kulumise eest.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-riie | • Kogupaksus | 260 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| • Katkevenivus | 40 % | • Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤ 9 mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Tõmbetugevus | 275 N/cm | • Mõra summutus (LV312) | Class A |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class D | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class D | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Lahtikerimisjõud (rulli laius > 9 mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm

- pikkused: 25 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõõtmised on saadaval tellimisel
- südamik standardne läbimõõt: 38 mm

Kasutatav punase rõngaga paigaldusrakise korral

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa® 51026

Toote Teave

Lisateave

- " = RAL 2007. Pideva tugeva kuumutamise korral võib värvus veidi luituda. Värvuse jaoks ei ole standardit määratud.

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51026>