



tesa[®] 4204 PV6



Toote Teave

Läbipaistev pakketeip

Toote kirjeldus

Liimaine omadused tagavad hea kleepuvuse kõikide pindadega ja tugeva kinnituse.

Vastupidavus vananemisele võimaldab pikaajalist säilitamist.

Võrreldes enamiku teiste PP-veepõhiste akrüülteipidega nakkub tesa[®] 4204 PV6 liimaine teibiga paremini, mistõttu jääb pärast teibi eemaldamist pinnale vähem liimainejääke.

Etikette saab hõlpsalt kaitsta kõikide etikettide kaitseks kasutatavate tavapärase teibiseadetega.

Kuna toode ei sisalda klooriühendeid ja põhineb üksnes mineraalõlIDERIVAATIDEL, on selle kõrvaldamine põletamise teel keskkonnasäästlik.

Juhtivate utiliseerimisettevõtete ja paberiveskite kinnitusel ei takista toode pappmaterjali utiliseerimist.

Funktsioonid

- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.
- The label protection application can be easily achieved with all common label protection dispensers.
- Compared to most other PP waterbased acrylic tapes tesa[®] 4204 PV 6 has an improved adhesive anchorage, which reduces the risk of adhesive residues after removal.
- The ageing stability allows long storage times.

Rakendused

tesa[®] 4204 PV6-t on soovitatav kasutada kottide, plekkooside, vaatide sulgemiseks automaatseadmetega ja etikettide kvaliteetse kaitsekilena.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 58 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|-------|----------------|---------|
| • Katkevenivus | 150 % | • Tõmbetugevus | 50 N/cm |
|----------------|-------|----------------|---------|

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04204>



tesa[®] 4204 PV6

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04204>