



72222

Sleevemaster



Toote Teave

Plaadite kinnitamise vahtteip: KLASSIKALINE tootekujundus

Toote kirjeldus

Kahepoolne vahtteip

Vahu omadused:

- väike paksustolerants,
- pikaajalised püsivad taastumisomadused.

Liimi omadused:

- pinna keskmised nakkumisomadused,
- plaadi piisav kleepumine,
- plaadi lihtne lahtivõtmine,
- plaadi rahuldav kleepumine hülsi küljega.

Lisaomadused:

- struktureeritud PP-aluskile, mis ennetab õhumullide teket plaadi ühendamisel.

Funktsioonid

- Foam properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive properties: Medium tack surface characteristics. Sufficient plate bonding. Easy plate demounting. Fair tape bonding towards sleeve side.
- Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted

Rakendused

1,14 mm (0,45") või 1,70 mm (0,67") paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide ühendamine PU ja pärgamiinist silindritega.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PE-vaht, kilega lamineeritud | • Kattepaberi tüüp | PP |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Kogupaksus | 550 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------|--------|---------------|-----|
| • Kõvadus | pehme | • Paksusklass | 500 |
| • Logo värv | punane | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=72222>



72222

Sleevemaster

Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=72222>