



tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal

Toote Teave

Nakkekrunt Adhesion Promoter



Toote kirjeldus

Nakkekrunt tesa® Adhesion Promoter võimaldab parandada tesa® ACX^{plus}i teipide naket eri aluspindadega, sh PP/EPDM, tsink ja teras. Toodevatavate lakkide ja materjalisulamite mitmekesisuse tõttu soovitame enne kasutamist katsetada nakkekrundi Adhesion Promoter toimimist.

Nakkekrundi tesa® Adhesion Promoter 60150 saab UV-kiirguse abil seirata, sest lahus sisaldab UV-pigmente.

Funktsioonid

- It is especially recommended for our tesa® ACX^{plus} product family
- The UV-traceability of our tesa® 60150 Adhesion Promoter allows easy quality control during the application process

Rakendused

Soovitav mitmesuguste plastide, pulbervärvitud pindade, PP/EPDM-i, tsingi ja terase jaoks.

Võimaldab parandada ACX^{plus}i teipide ühendus- ja kleepuvus.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Värvus helekollane

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| • Konsistents | vedelik | • Tihedus | 0.81 g/cm ³ |
| • Laotusmäär ligikaudu | 15 m ² /l | • Viskoossus | 15 mPa s |
| • Tahkised | 7 % | | |

Lisateave

Enne tesa® Adhesion Promoter 60150 kasutamist tuleb ühenduspind puhastada tolmust, määrdest, õlist, niiskusest ja muudest saasteainetest.

Puhastage aluspinda ebemevaba lapi ja sobivate lahustite, nt etanooli või isopropanooliga.

Seejärel katke kogu ühenduspind õhukeselt nakkekrundiga tesa® Adhesion Promoter 60150. Nakkekrundi saab peale kanda ebemevaba riide, harja, paigalduspliatsi või viltpaigaldiga.

Oodake 30 sekundit kuni 5 minutit, et lahustid auruksid.

Kaitske ettevalmistatud pinda kuni tesa® ACX^{plus}i teibi paigaldamiseni saastumise eest.

Ühendamiseks avatud aeg on mitu tundi/päeva.

Säilib toatemperatuuril originaalpakendis 12 kuud.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60150>



tesa[®] 60150

Adhesion Promoter Universal

Toote Teave

Lisateave

Lisateavet vaadake materjalide ohutuskaartidelt (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60150>