



tesa® 4330

Toote Teave



Väga heade omadustega paberist maalriteip kasutamiseks värvimistöodel kuni 140 °C

Toote kirjeldus

tesa® 4330 on peenkrebitud elastne niiskuskindel maalriteip, millel on suur tõmbetugevus.

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

Muud kasutusvaldkonnad:

- trükkplaatide kaitsmine enne galvanilist töötlemist
- kaablite kokkukõitmine
- pakendamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrebitud paber | • Total sustainable product excl. | 48 % |
| • Liimi tüüp | toorkummi | liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Kogupaksus | 175 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus | 12 % | • Lihtne eemaldada | jah |
| • Tõmbetugevus | 42 N/cm | • Temperatuurikindlus (30 min) | 160 °C |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | • Temperatuurikindlus (60 min) | 140 °C |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

See teip tagab terava värviääre viimistluse tänu kergelt krebitud struktuurile. Värv ja pahtli nakkuvus teibi tagaküljega on väga hea.

tesa® 4330 saab rebimisel eemaldada jälgi jätmata.

- 4330 on saadaval ka paberkattekillega versioonis (4330 PV1) stantsimiseks / läbilõigatud kaitsekilega etikettide saamiseks.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04330>