

tesa® 50565

Tooteteave



Tugev 50 µm alumiiniumteip kattekilega ja ilma (PV1 ja PV0)

Toote kirjeldus

tesa® 50565 on tugev alumiiniumteip, mis põhineb 50 µm alumiiniumfooliumil ja akrüüllimil. Seda kasutatakse peamiselt seadmetööstuses ja ka paljudes muudes rakendustes. Tootmisversioonil PV1 on paberist kattematerjal.

Funktsioonid

- Niiskuskindel ja aurutõke
- Soojusjuhtiv ja vananemiskindel tootedisain
- Saadaval ilma kattematerjalita (PV0) ja kattematerjaliga (PV1).
- Leeki aeglustav (vastavalt standardile UL510A)

Rakendused

- Jahutusspiraalide paigaldamine külmikute tootmises
- Isolatsioonimaterjalist kanalite või ühenduskohtade tihendamine
- Katmine, kaitsmine, parandamine, sulgemine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	alumiiniumfoolium	• Kattepaberi paksus	65 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi värvus	valge
• Kattepaberi tüüp	paber	• Teibi paksus	_NULL µm
• Kogupaksus	90 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	8 %	• Käsitsi rebitav	keskmine
• Tõmbetugevus	35 N/cm	• Operation temperature from	-50 °C
• Aluse välimus (visuaalne)	reflective	• Operation temperature up to	150 °C

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 5.5 N/cm

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

- UL 510

tesa® 50565

Tooteteave

Lisateave

Mõlemad tooteversioonid – kattematerjaliga (PV1) ja kattematerjalita (PV0) – on UL-i poolt sertifitseeritud leeki aeglustavaks kategoorias OANZ2, failis E332429.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50565>