



# tesa® 50607 PV41



## Toote Teave

Kahepoolne jätkamisteip

## Toote kirjeldus

tesa® 50607 PV41 on läbikumav kahepoolne jätkamisteip, mis koosneb akrüüllimainega kaetud siidpaberist.

- tesa® 50607 PV41 iseloomulikud omadused
- Väga hea nakkuvus
- Väga suur nihketugevus
- Väga suur kuumuskindlus
- Spetsiaalne liimainesegu tagab tugeva liimühenduse isegi selliste karedate pindadega nagu papp ja kartong. Liimaine suur kogus pinnaühiku kohta tagab väga hea nakkuvuse.

## Funktsioonid

- It has high adhesive coating weight
- It offers an especially high tack for a safe initial bond even on rough and heavy paper grades.
- The special adhesive formulation ensures a secure bond on a variety of paper materials, even at elevated temperatures.

## Rakendused

- Kaitsekile ja soonte jätkamine lainepapitööstuses
- Rullmaterjali jätkamine ajalehtede trükkimisel ja kilematerjalide töötlemise protsessides
- Paksu paberi ja papi jätkamine masina töö ajal

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |           |                      |        |
|---------------------|-----------|----------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | laus-     | • Kogupaksus         | 120 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül    | • Kattepaberi värvus | valge  |
| • Kattepaberi tüüp  | pärgamiin |                      |        |



# tesa<sup>®</sup> 50607 PV41

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50607>