



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Toote Teave

Läbipaistev pakketeip

## Toote kirjeldus

Liimaine suurepäraseks omadused tagavad hea kleepuvuse kõikide pindadega ja tugeva kinnituse. Vastupidavus vananemisele võimaldab pikaajalist säilitamist suletud karpides. Toode sobib kasutamiseks ka välitingimustes. tesa<sup>®</sup> 4204 PV5-t saab kasutada kõikides tavapärasest lauale kinnitatavates teibiseadetes. Võrreldes enamiku teiste PP-veepõhiste akrüülteipidega nakkub tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 liimaine teibiga paremini, mistõttu jääb pärast teibi eemaldamist pinnale vähem liimainejääke.

Kuna toode ei sisalda klooriühendeid ja põhineb üksnes mineraalõliliderivaatidel, on selle kõrvaldamine põletamise teel keskkonnasäästlik.

Juhtivate utiliseerimisettevõtete ja paberiveskite kinnitusel ei takista toode pappmaterjali utiliseerimist.

## Funktsioonid

- The ageing stability allows long storage times for the sealed boxes, as well as superior outdoor behaviour.
- Compared to most other PP waterbased acrylic tapes tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 has an improved adhesive anchorage, which reduces the risk of adhesive residues after removal.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

## Rakendused

tesa<sup>®</sup> 4204 PV5-t on soovitatav kasutada pakendusteibina väikeste kastide, kottide, plekktooside või plastlehtede kinnitamiseks.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                   |              |       |
|---------------------|-------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 52 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül            |              |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |       |                |         |
|----------------|-------|----------------|---------|
| • Katkevenivus | 150 % | • Tõmbetugevus | 50 N/cm |
|----------------|-------|----------------|---------|

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.2 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04204>



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04204>