



tesa® Softprint 52818 Secure

Toote Teave

Fleksotrüki fotopolümeerplaatide fleksoteip



Toote kirjeldus

Kahepoolne vahtteip

Vahu omadused:

- väike paksustolerants,
- pikaajalised püsivad taastumisomadused.

Liimi omadused:

- pinna madalad nakkumisomadused,
- tugev liimühendus mõlemal küljel,
- lahustikindel.

Lisaomadused:

- struktuurne PP-kaitsekile,
- logo värvus tähistab vahu tugevust.

Rakendused

Toode on ette nähtud 1,14 mm (0,45") või 1,70 mm (0,067") paksuste PET alusmaterjaliga fleksotrüki fotopolümeerplaatide ühendamiseks terase/alumiiniumi/PU ning pärgamiinist silindrite ja plaatidega.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PE-vaht, kilega
lamineeritud | • Kattepaberi tüüp | PP |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Kogupaksus | 430 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-----|
| • Kõvadus | eriti pehme | • Paksusklass | 380 |
| • Logo värv | kollane | | |



tesa® Softprint 52818 Secure

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52818>