



tesa® 4657

Toote Teave



Kuumakindel akrüülkattega tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa® 4657 on ülikvaliteetne tekstiilteip akrüül liimainega. See koosneb 145-se koetihedusega puuvillasest tekstiilist ja termokõvenevast kautšukliimist. Akrüül-tekstiilteip on kohanduv ning väga vastupidav värvidele, lahustitele, hõõrdumisele ning on ka veekindel. Teibi suur tõmbetugevus, torkekindlus ning nakkuvus igasuguste pindadega säilivad ka kõrgemal temperatuuril. Akrüül liimaine on väga vananemiskindel, mistõttu sobib eriti hästi püsivaks kinnitamiseks. tesa® 4657 on väga vastupidav tekstiilteip, mida kasutatakse autotootmisliinidel aukude ajutiseks ja püsivaks katmiseks ning maalriteibina tööstuslikul värvimisel. Tänu käega rebitavusele on seda mugav käsitseda ja paigaldada. Teipi saab rebida sirgelt mööda võrkkangast. Võimalik eemaldada jälgi jätmata, isegi pärast kokkupuudet kõrge temperatuuriga. See teip sobib stantslõikuseks; samuti on see saadaval aeglaselt lahtirullitavana (PV1) ja paberlineriga (PV9).

Sustainable Aspects

- 76% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- The tape's high tensile strength, the puncture resistance and the adhesiveness to all kinds of substrates perform well even under elevated temperature.
- The acrylic cloth tape is conformable and features a high resistance to paints, solvents, abrasion, and is waterproof.
- The acrylic coating is highly age-stable, making it very suitable for permanent applications.
- tesa® 4657 is a very resilient cloth tape used for temporary and permanent hole covering in automobile production lines and masking during industrial painting processes.
- Handling and application is easy due to hand-tearability.
- The tape can be torn in straight edges along the high mesh woven fabric.
- Residue-free removal is possible, even after high-temperature exposure.

Rakendused

- Erinevad kuumakindlust vajavad kaitsetööd auto- ja masinatootmisel, nt aknaääred, avade kinnikatmine ja pulbervärvimine, võimalik ka korduv kuivatamine värvikambris
- Keermeavade ja tühjendusavade kinnikatmine
- Lamekaablite kinnitamine nt laekattele, uksepaneelidele, peeglitele
- Jätkamiseks rullitootmisel

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04657>



tesa[®] 4657

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Riie akrüülkattega	• Kogupaksus	290 µm
• Liimi tüüp	termokõvastuv toorkummi	• Kattepaberi paksus	76 µm
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi värvus	kollane
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	76 %		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	7.5 %	• Sirged rebestusservad	väga hea
• Tõmbetugevus	105 N/cm	• Sobiv stantslõikuseks	jah
• Hand tearability	väga hea	• Temperature resistance	180 °C
• Hõõrdumiskindlus	väga hea	(removability from aluminum after 30 min exposure)	
• Lihtne eemaldada	jah	• Temperatuurikindlus (30 min)	180 °C
• Lihtne peale kirjutada	jah	• Võrk	145 threads/inch ²
• Liner release force	0.3 N/cm	• Water resistance	keskmine

Väärtuste järgimine

• Nakkuvus terasega	4.6 N/cm
---------------------	----------



tesa[®] 4657

Toote Teave

Lisateave

Vastab normdokumendi LV 312-1 „Dielektriline tugevus” nõuetele.

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04657>