



# tesa<sup>®</sup> 4129

Toote Teave



Ühepoolne teip

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4129 on PET-alusmaterjaliga läbipaistev teip. Akrüüllimainesüsteem ühendab endas hea algnakkuvuse ja suure nihketugevuse. Toode on vastupidav niiskuse ja enamiku kemikaalide toimele.

Värvus: läbipaistev

## Funktsioonid

- The thin high-temperature tape conforms well around irregular shapes and its acrylic adhesive system combines good initial tack with high shear strength and provides a high short-term temperature resistance of 200°C.
- tesa<sup>®</sup> 4129 is resistant to humidity and most chemicals.
- High resistance to humidity and chemicals
- High short-term temperature resistance (200°C)
- Thin tape design for good conformability

## Rakendused

tesa<sup>®</sup> 4129 sobib eelkõige

- kilematerjalide jätkamiseks
- servade kaitsmiseks ja tugevdamiseks
- fotonegatiivide jätkamiseks
- litograafiaks

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |          |              |             |
|---------------------|----------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | PET-kile | • Kogupaksus | 50 µm       |
| • Liimi tüüp        | akrüül   | • Värvus     | läbipaistev |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |       |
|----------------|-------|
| • Katkevenivus | 140 % |
|----------------|-------|

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.3 N/cm |
|---------------------|----------|

## Lisateave

- Temperatuurikindlus (lühiajaline): 200 °C
- Dielektriline tugevus: 90,4 kV/mm

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04129>



# tesa<sup>®</sup> 4129

Toote Teave

## Lisateave

- Pinna eritakistus 4,45E + 14 Ω
- Mahuline eritakistus 7,36E + 15 Ωcm
- \* Dielektriline tugevus standardi DIN EN 60243-1 kohaselt
- Pindmine/mahuline eritakistus standardi DIN IEC 60093 kohaselt

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04129>