



tesa® 4129

Toote Teave



Ühepoolne teip

Toote kirjeldus

tesa® 4129 on PET-alusmaterjaliga läbipaistev teip. Akrüüllimainesüsteem ühendab endas hea algnakkuvuse ja suure nihketugevuse. Toode on vastupidav niiskuse ja enamiku kemikaalide toimele.

Värvus: läbipaistev

Rakendused

tesa® 4129 sobib eelkõige

- kilematerjalide jätkamiseks
- servade kaitsmiseks ja tugevdamiseks
- fotonegatiivide jätkamiseks
- litograafiaks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | PET-kile | • Kogupaksus | 50 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | |
|----------------|-------|
| • Katkevenivus | 140 % |
|----------------|-------|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

- Temperatuurikindlus (lühiajaline): 200 °C
- Dielektriline tugevus: 90,4 kV/mm
- Pinna eritakistus $4,45E + 14 \Omega$
- Mahuline eritakistus $7,36E + 15 \Omega\text{cm}$
- * Dielektriline tugevus standardi DIN EN 60243-1 kohaselt
- Pindmine/mahuline eritakistus standardi DIN IEC 60093 kohaselt



tesa® 4129

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04129>