



# tesa® 64014

Toote Teave



Veepõhise akrüüllimiga hääletu pakketeip

## Toote kirjeldus

tesa® 64014 valmistamisel on kasutatud veepõhise akrüüllimiga kaetud PP-alusmaterjali.

Tänu materjalide erikoostisele tekitab teip lahtikerimisel vähe müra.

Veepõhise akrüüllimi omadused muudavad tesa® 64014 vananemis- ja valguskindlaks. Kuna toode on kloorivaba ja põhineb ainult mineraalõli derivaatidel, siis on selle kõrvaldamine kuumtötluse meetodil keskkonnasäästlik.

## Funktsioonid

- The special material combination guarantees a low noise unwinding behaviour.
- Water based acrylic adhesive
- tesa® 64014 has a high age and light resistance.
- The product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only
- The disposal by heat treatment is environmental friendly.

## Rakendused

Väikese ja keskmise kaaluga pappkastide käsitsi sulgemine

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                   |              |       |
|---------------------|-------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 45 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül            |              |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                     |     |
|----------------|---------|---------------------|-----|
| • Katkevenivus | 140 %   | • Käsitsi paigaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 35 N/cm |                     |     |

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.4 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 64014

Toote Teave

## Lisateave

tesa<sup>®</sup> 64014 saab paigaldada kõikide käsiseadeldisega. Paigaldamine on mugavam, kui paigaldusseadme pidur vabastada. Toote PV1-variant on pealetrükitav. Toodevabad värvid: valge, havannapruun ja läbipaistev

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteetist ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64014>