



tesa® 4662

Airutik

Toote Teave

Tugev majapidamisteip



Toote kirjeldus

tesa® 4662 on tugev toruteip. See koosneb 27-koe tihedusel kootud PET/puuvillasest tekstiilmaterjalist, on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud liimainega.

- duct 4662 on isekleepuv teip, mis sobib oma omaduste poolest kasutamiseks toruteibina eri valdkondades.
- Omadused:
- suurepärase nakkuvus ka ebatasaste ja tolmuste pindadega (nt müüri- ja puidutööd)
- veekindel
- kohanduv

Rakendused

- Torude ja liitekohtade hermeetiliseks ühendamiseks
- Ehitus- ja kaitsekilede ühendamine
- Kattekilede sulgemine
- Kasutamine müüri ja puidutöö korral
- Fikseerimine, sulgemine, pakendamine ja palju muud!

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| • Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga
lamineeritud | • Kogupaksus | 230 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Teibi paksus | _NULL µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|---|------------------------------|
| • Katkevenivus | 18 % | • Sirged rebestusservad | keskmise |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Temperature resistance
(removability from aluminum
after 30 min exposure) | 95 °C |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmise | • Vörk | 27 threads/inch ² |
| • Käsitsi rebitav | keskmise | • Water resistance | keskmise |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4662

Airutik

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04662>