



52117

Steel Master TP

Toote Teave



vahtkumm fleksoteip (pehme) kombineeritud ja raster trükkimiseks

Toote kirjeldus

tesa® 52117 Softprint Steel Master TP on kahepoolne vahtteip, mis on ette nähtud 1,14 mm (0,045") või 1,70 mm (0,067") paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide kinnitamiseks etikettide trükkimisel.

Pehme vaht teeb sellest täiusliku lahenduse kombineeritud ja raster trükkimiseks.

Vahu omadused

- Ülihästi survetugev vaht, erakordne taastusmäär tagab suurepärase trükikvaliteedi
- Püsivad taastumisomadused võimaldavad teha mahukaid ja suure kiirukombineeritud trükitöid
- Väikesed paksustolerantsid tagavad trükkimise kiire ettevalmistuse ja vähendavad jäätmete hulka

Liimi omadused

- Avatud küljel on tugev ühendus terasvõlli või hülsiga, et vältida plaadi liikumist
- Piisav ühendus plaadiga takistab serva irdumist või plaadi liikumist
- Mittesuurenev, kohandatud ühendusjõud lihtsustab ümberpaigutamist ja eeskätt õhemate plaatide lahtivõtmist
- Väga sidus liimistruktuur ei jäta teibi eemaldamisel liimijääke

Lisaomadused

- Struktuurne PP-kaitsekile väldib õhumullide teket plaadi kinnitamisel
- Punane märgistus tähistab pehmet vahtu

Funktsioonid

- Foam properties: Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality. Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs. Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste.
- Adhesive properties: High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement. Sufficient bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement. Non increasing, controlled bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of thinner plates. Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues.
- Additional properties: The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting. Red color marking indicates the soft foam.
- The soft foam makes this the ideal solution in printing screens and line work.

Rakendused

tesa® 52117 Softprint Steel Master TP on 380 µm (15 mil) paksusklassiga kahepoolne vahtteip, mis on ette nähtud 1,14 mm (0,045") või 1,70 mm (0,067") paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide kinnitamiseks etikettide trükkimisel.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52117>



52117

Steel Master TP

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PE-vaht, kilega lamineeritud rikastatud akrüül | • Kattepaberi tüüp | PP |
| • Liimi tüüp | | • Kogupaksus | 430 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------|--------|---------------|-----|
| • Kõvadus | pehme | • Paksusklass | 380 |
| • Logo värv | punane | | |

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52117>