



tesa[®] 4173 PV2



Toote Teave

Pehme PVC-teip tavalisteks sidumistöodeks

Toote kirjeldus

tesa[®] 4173 PV2 on PVC-juhtmesidumisteip akrüüllimainega.

Peamised omadused:

- temperatuuritaluvus 105 °C / 3000 h
- elastne
- käsitsi rebitav

Värvus: must

Funktsioonid

- Temperature resistance of up to 105°C for 3000h
- Hand-tearable
- Constant unwind force – optimized for manual application
- Flag-resistant
- Resistant to environmental influences
- Ageing-resistant
- Flame-retardant
- Flexible and smooth

Rakendused

tesa[®] 4173 on mõeldud autosalongis juhtmete sidumiseks temperatuuri taluvusega 105 °C.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 126 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Katkevenivus | 250 % | • Müra summutus (LV312) | Class A |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Dielektriline läbilöögipinge | 7000 V | • Temperature resistance min. | -25 °C |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04173>



tesa[®] 4173 PV2

Toote Teave

Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm

Standardsed pikkused: 33 m

- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõõdud on saadaval tellimisel
- Südamiku standardne läbimõõt: 38 mm

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04173>