


tesa® EasySplice 51100 PrintLine



Tooteteave

Multifunktsionaalne jätkamisteip

Toote kirjeldus

tesa EasySplice® 51100 PrintLine on multifunktsionaalne lendjätkamisteip, mis koosneb siledast paberalusmaterjalist ja kiustatavast akrüüllimist.

tesa EasySplice® 51100 PrintLine'i eriomadused:

- väga hea nakkumine,
- suur nihketugevus,
- väga head kleepuvuse väärtused kattekihiga ja -kihita paberi korral,
- väike jätkamispaksus,
- prinditav ja kaetav alusmaterjal,
- sujuv ja lihtne kasutamine tänu paindlikule alusmaterjalile.

Värvus: sinine

Rakendused

tesa EasySplice® 51100 PrintLine sobib eelkõige:

- lendjätkamiseks trükitööstuses enamiku paberi kvaliteetide ja rihmajamiga masinate korral;
- vöö parimaks katmiseks kasutamiseks koos tootega tesa EasyBridge;
- rihmajamiga masinatele kohandatud avamisomadustega lõhestatud ribale uue rullpaberi sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Kogupaksus 100 µm

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Katkevenivus | 6 % | • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 16 months |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51100 PrintLine

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51100>