



tesapack® 6300

Käsidosaatõr Economy

Toote Teave

Pakketeibi käsiseadeldis ECONOMY

Toote kirjeldus

Käsiseade tesa® 6300 on väärtuslik teibiseade kasutamiseks kõikide tesa® pakketeipidega nii pakendamise kui ka tootmise valdkonnas. teibiseade on varustatud pingsuse regulaatoriga, mis võimaldab isegi kergesti lahtirullitavate tesa® teipide probleemideta kasutamist. Vigastuste vältimiseks on seadme lõiketera pealt kaetud.

Rakendused

Pange teibiseade vastu pappkasti ja tõmmake seda enda poole. Kontaktrullik surub teibi alla sama tugevalt nagu rullilt kerituna. teibiseade kallutamisel lõigatakse teip hambulise lõiketeraga läbi. Teibi lõigatud ots surutakse elastse rakendusplaadiga vastu pappkasti. Teibi panemine teibiseadesse tesa® rull pannakse teibirattale nii, et liimainega kaetud külg on suunatud käepideme poole. Tõmmake teibi ots teibi juhtrulliku ja metallplaadi vahelt läbi, kuni teip on kortsudest vaba.

Omadused / jõudlusväärtused

• Control de tensión	jah	• Roll width max	55 mm
• Hammastatud tera	ei	• Rulli maksimaalne pikkus	66 m
• Lahustivaba	jah	• Südamiku maksimaalne läbimõõt	3
• Materjal	Metall	• Varuosade teenindus	ei

Lahtiütõlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidenä. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=06300>