




tesa® 50551 Wheel Rim Protection



Toote Teave

Läbipaistev pinnakaitsekile

Toote kirjeldus

Läbipaistev pinnakaitsekile tesa® 50551 on ideaalne lahendus tundlike pindade kaitseks transportimise ajal. Kuna tesa® 50551 on läbipaistev, saab kahjustusi lihtsalt tuvastada. Tänu heale UV-kindlusele võib tesa® 50551 jääda pinnale kuni toote saabumiseni lõpptarbijale.

- Eelised kasutajale
- Hea nakkuvus värvitud ja kroomitud pindadega
- Usaldusväärne liimühendus sõiduki transportimise ajal
- Kulude kokkuhoid tänu remondi- ja puhastuskulude vähenemisele
- Suurepärane püsivus välistingimustes enam kui 8 kuu jooksul
- Efekttiivne kaitse piduriketaste korrosiooni eest, eelkõige ladustamisel merelise kliimaga keskkondades
- Sõiduki kinnitamisega seonduvate kahjustuste vähenemine meretranspordi ajal
- Kergesti kasutatav, tagab lihtsa ja odava kasutamise ning eemaldamise
- Pärast teibi eemaldamist ei ole aluspinda vaja poleerida
- Lihtne jäätmekäitlus – nii kile kui ka liimainesüsteem on keskkonnasäästlikud

Funktsioonid

- Reliable bonding to painted and chromed finishes
- Traceless removal
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Potential cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Effective prevention against brake disk corrosion – particularly after storage in maritime environments
- Reduction in damage caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply
- Simple, low-cost application and removal processes
- No polishing after unmasking
- Due to good UV resistance, tesa® 50551 Wheel Rim Protection can remain on the surface until arrival at the end customer.

Rakendused

Velgede kaitseks auto transportimise ajal

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 70 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551

Wheel Rim Protection

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 200 % | • Lihtne eemaldada | jah |
| • Tõmbetugevus | 11 N/cm | • Sobiv stantslõikuseks | jah |
| • Kemikaalikindlus | keskmine | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.2 N/cm |
|---------------------|----------|

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50551>