



tesa® 51914

Toote Teave



Kiustatav kahepoolne jätkamisteip

Toote kirjeldus

tesa CaRes® 51914 on kiustatav kahepoolne teip, mis põhineb siidpaberil ja vees lahustuval modifitseeritud akrüüllimainel.

- tesa® 51914 eriomadused
- Parim nakkuvus
- Väga hea kleepuvus kattekihiga ja -kihita paberiga
- Hea nihketugevus
- Hea kiustatavus laias pH-vahemikus (pH 3–9)
- Värvus: sinine, värvitu

Funktsioonid

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Rakendused

tesa® 51914 sobib eelkõige:

- materjali jätkamiseks trüki- ja paberitööstuses masina tööd katkestamata

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| • Põhimiku materjal | laus- | • Kattepaperi tüüp | kiustatav |
| • Liimi tüüp | kiustatav rikastatud akrüül | • Kogupaksus | silikoonpaber |
| | | | 90 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| • Nake | väga hea | • Staatiline nihkekindlus | keskmine |
| • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 12 months | | |



tesa[®] 51914

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51914>