




tesa® 50551 PV1



Toote Teave

Läbipaistev pinnakaitsekile

Toote kirjeldus

Läbipaistev pinnakaitsekile tesa® 50551 on ideaalne lahendus tundlike pindade kaitseks transportimise ajal. Kuna tesa® 50551 on läbipaistev, saab kahjustusi lihtsalt tuvastada. Tänu heale UV-kindlusele võib tesa® 50551 jääda pinnale kuni toote saabumiseni lõpptarbijale.

- Eelised kasutajale
- Hea nakkuvus värvitud ja kroomitud pindadega
- Usaldusväärne liimühendus sõiduki transportimise ajal
- Kulude kokkuhoid tänu remondi- ja puhastuskulude vähenemisele
- Suurepärane püsivus välistingimustes enam kui 8 kuu jooksul
- Efektiivne kaitse piduriketaste korrosiooni eest, eelkõige ladustamisel merelise kliimaga keskkondades
- Sõiduki kinnitamisega seonduvate kahjustuste vähenemine meretranspordi ajal
- Kergesti kasutatav, tagab lihtsa ja odava kasutamise ning eemaldamise
- Pärast teibi eemaldamist ei ole aluspinda vaja poleerida
- Lihtne jäätmekäitlus – Nii kile kui ka liimainesüsteem on keskkonnasäästlikud

Funktsioonid

- Good adhesion to painted and chromed finishes
- Reliable bonding during vehicle transportation
- Offer cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Effective prevention against brake disk corrosion - particularly after storage at maritime environments
- Reduction of damages caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply. Ensuring simple, low cost application and removal processes
- No polishing after de-masking
- Easy removeability on glass surfaces e.g. displays

Rakendused

Teip rattapöia kaitseks auto transportimise ajal

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 70 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Värvus | läbipaistev |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551 PV1

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 200 % | • Lihtne eemaldada | jah |
| • Tõmbetugevus | 17 N/cm | • Sobiv stantslõikuseks | jah |
| • Kemikaalikindlus | keskmine | | |

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 1.2 N/cm

Lisateave

tesa[®] 50551 PV1 sobib kasutamiseks ka kilematerjalide töötlemise ja stantsimise protsessides.

- on saadaval kliendi soovidele kohandatud stantsitud variant tesa[®] 50551 PV1.

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50551>