



# tesa® Professional 60022

## Pihustatav liim Eriti tugev

Toote Teave

Pihustusliim EXTRA STRONG, 500 ml

### Toote kirjeldus

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG on kilet moodustav eriti tugev pihustusliim, mis sobib kanga, plasti, kartongi, vahtkautšuk, isolatsioonimaterjalide, vinüüli, naha, tehsnaha ja kautšuk alaliseks omavaheliseks ühendamiseks või metallile ja puidule liimimiseks.

- Vähene pihustusudu, vastupidav niiskusele ja temperatuurile kuni 80 °C, lühikest aega kuni 100 °C
- Sobib väikese kuni keskmise kaaluga materjalide ühendamiseks siledale ja ebatasaste pindadega
- Suur ühendusvõime ulatus
- Pihustit saab seadistada soovitud pihustuskogusele (H: suur, M: keskmine, L: väike)
- Pihustussuuna saab seada kas rõhtsaks või püstiseks
- Sobib eriti Autotootminerakendusteks
- Silikoonivaba

### Funktsioonid

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

### Rakendused

Pihustusliimi tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG kasutatakse tavaliselt nõudlike materjalide, nt vahu ja kanga universaalseks ühendamiseks põhiliselt järgmistel töödel:

- polsterdamine
- köösneritöö
- Autotootminerakendused

ja paljud muud tööstus- ja käsitöörakendused. Peale selle sobib tesa® 60022 EXTRA STRONG väga hästi üldiseks koduseks kasutuseks.

### Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Toote ehitus

- Silikoonivaba  jah



# tesa® Professional 60022

## Pihustatav liim Eriti tugev

### Toote Teave

#### Omadused / jõudlusväärtused

• Jäägivaba eemaldus	ei	• Pestav	ei
• Kemikaalikiindlus	jah	• Rakendusväli	Kodus, Kontoris
• Keskkonnahoidlik pakend	ei	• Sobib lastele alates 3 aasta vanusest	ei
• Kleepumistugevus	Väike adhesioon	• Sobivad pinnad	Sile puit, Tellis, Akrüülklaas, Kivi
• Kompostitav	ei	• Soovitatav pihustuskaugus	20 mm
• Korduvkasutatav	ei	• Temperature resistance max.	80 °C
• Lahustivaba	ei	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Niiskuskiindlus	jah	• Temperatuurikiindlus	jah
• Ohtlik materjal	jah	• UV-kiirguskiindel	jah
• Patareid kaasas	ei	• Vettpidav	jah
• Patareid vajalikud	ei		

#### Lisateave

- tesa toodab kahte Spray Glue lisavarianti: 60021 PERMANENT ja 60023 REPOSITIONABLE
- Järgige pihustipurgil toodud ohutusteavet.
- Enne kasutamist raputage purki põhjalikult ja eemaldage pihustilt kogu kinnikuivanud liim.
- Uute rakenduste korral katsetage sobivust proovitüki peal.
- Ühendatavad osad peavad olema kuivad ning tolmu- ja määrdevabad. Soovitame kasutada puhastuspihust tesa® INDUSTRY CLEANER 60040.
- Pärast kasutamist pöörake purk tagurpidi ja pihustage seni, kuni pihustist väljub ainult gaas.
- Spray Glue pritsmed saab lihtsalt eemaldada eemalduspihusega tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER.
- Vaadake erijuhiseid/ohutuskaarte veebisaidilt [www.tesa.com/safety](http://www.tesa.com/safety).

#### Tagastamine

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60022>