



tesa® 4289

Toote Teave



Rebenemiskindel pakketeip rasketesse oludesse

Toote kirjeldus

tesa® 4289 on suurendatud tõmbetugevusega polüpropüleenist sidumisteip, millel on looduslikul kautšukil põhinev liimainesüsteem. Toode on mõeldud rasketesse oludesse.

tesa® 4289 eriomadusteks on väga suur tõmbetugevus ja vähene venivus. Väga kulumiskindel.

Rakendused

Klaaspindade kaitsmine, raskete terastorude kimpukõitmine, kaubaalustele virnastamine, õhukese valtsitud terasplekirulli vaba otsa kinnitamine ning toodete ja viimistletud metalltoodete kinnikleepimine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	MOPP, monoorienteeritud polüpropüleenkile	• Kogupaksus	144 µm
• Liimi tüüp	toorkummi		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	35 %	• Jäägivaba eemaldus	jah
• Tõmbetugevus	420 N/cm	• Toonimuutused puuduvad	jah

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	5 N/cm
---------------------	--------



tesa® 4289

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04289>