



tesa® 52330

Toote Teave



Fleksotrükil kasutatavate plaatide kinnitamine, eriti lainepapi järeltrükkimisel

Toote kirjeldus

Tänu täiuslikele nakkeomadustele ja soodsatele alusmaterjali omadustele sobib tesa® 52330 eriti hästi plaatide kinnitamiseks lainepapi järeltrükkimisel

Liimi omadused

- Suur liimi kattekogus tagab tasalihvitud plaatide kindla kinnituse
- Tänu headele nakkeomadustele saab kinnitatud plaate püstises asendis kindlalt ladustada

Alusmaterjali omadused

- tesa® 52330 on väga painduv, kuid tänu oma kangast alusmaterjalile püsiv, mistõttu sobib see täiuslikult plaatide kinnitamiseks lainepapi järeltrükkimisel
- Alusmaterjali püsivus tagab, et kinnitatud plaate saab hoiustada püstiselt

Lisaomadused

- tesa® 52330 kaitsekatte paber on kortsuline, et vältida plaadi kinnitamisel õhumullide teket

Rakendused

Tänu täiuslikele nakkeomadustele ja soodsatele alusmaterjali omadustele sobib tesa® 52330 eriti hästi plaatide kinnitamiseks lainepapi järeltrükkimisel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | riie | • Kattepaberi tüüp | krepp-paber |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | |
|---------------|-----|
| • Paksusklass | 380 |
|---------------|-----|



tesa® 52330

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52330>