



tesa® 51606

Toote Teave



paks PET-fliisteip kõrge heliisolatsiooniga

Toote kirjeldus

tesa® 51606 on PET-fliisil põhinev juhtmesidumisteip, milles kasutatakse kautšukliimainet.

- Põhiomadused
- Väga hea heliisolatsioon
- Väga hea kulumiskindlus
- Värvus: must

Rakendused

tesa® 51606 on mõeldud kasutamiseks salongis, kus tagab väga hea mürasummutuse.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| • Katkevenivus | 85 % | • Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤ 9 mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • Tõmbetugevus | 55 N/cm | • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 105 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class D | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -40 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class C | • Müra summutus (LV312) | Class D |
| • Lahtikerimisjõud (rulli laius > 9 mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | • Thermal conductivity x-y-direction | 0.066 W/mK |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 5.5 N/cm

Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm

- pikkused: 7,5 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõõtmised on saadaval tellimisel
- südamiku standardne läbimõõt: 38 mm
- Kasutatav punase rõngaga paigaldusrakise korral

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51606>



tesa® 51606

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51606>