



# 51608 PV8



## Toote Teave

Suurendatud painduvusega PET-fliisist kaabliümbris

## Toote kirjeldus

tesa Sleeve® 51608 PV8 on pikisuunas kasutatav PET-fliis, mis on servades kaetud kautšukliimainega.

- Põhiomadused
- Väga hea painduvus
- Müra summutav
- Pikisuunas lihtsalt ja tõhusalt paigaldatav
- Värvus: must

## Funktsioonid

- High flexibility
- Noise damping
- Easy and efficient lengthwise application
- Adhesive-to-adhesive closure system
- Secure bonding without additional spot wraps
- Strong adhesion
- Ageing-resistant
- Flexible and smooth
- The Sleeve® product construction ensures minimum adhesive contact with the wires to provide maximum harness flexibility and the adhesive-to-adhesive closure system guarantees secure bonding without additional spot wraps.

## Rakendused

tesa Sleeve® 51608 PV8 on välja töötatud kasutamiseks salongis, kus tagab väga hea painduvuse.

- pikisuunaliseks kasutamiseks

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |             |              |        |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-kiud    | • Kogupaksus | 210 µm |
| • Liimi tüüp        | kummipõhine |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                               |         |                               |        |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Müra summutus (LV312)       | Class C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Temperature resistance max. | 105 °C  |                               |        |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51608>



# 51608

## PV8

### Toote Teave

#### Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 3 N/cm

#### Lisateave

Standardsed laiused: 80, 100, 130, 180, 250 mm

- pikkused: 50 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Saadaval ka kohandatud perforatsiooniga
- Juhtmekimbu läbimõõt / soovitatav tesa Sleeve®-i laius
- Ø 18 mm / 80 mm
- 18 mm – 24 mm / 100 mm
- 24 mm – 33 mm / 130 mm
- 33 mm – 49 mm / 180 mm
- 49 mm – 72 mm / 250 mm
- \* südamiku standardne läbimõõt: 76 mm

### Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51608>