



# tesa® 60630

Toote Teave



Kohandatav alumiiniumteip – 30 µm foolium

## Toote kirjeldus

tesa® 60630 on kohandatav alumiiniumteip, mis on tehtud 30 µm (1,2 mil) alumiiniumfooliumist ja läbipaistvast akrüüllimist.

Omadused:

- kohandatav kumeratele pindadele
- lihtne lahti kerida
- sobib alaliseks kasutamiseks
- takistab niiskuse-, gaasi- ja aurutõkke eest
- elektri- ja soojusjuht
- vananemiskindel
- soojust ja valgust peegeldav
- tulekindel standardi DIN 4102 klassi B1 järgi
- tulekindel standardi UL 510A nõuete järgi

## Funktsioonid

- Conformable to curved surfaces
- Easy to unwind
- Suitable for permanent applications
- Barrier against moisture, gases and vapors
- Electrically and thermally conductive
- Aging resistant
- Heat and light reflective
- Flame retardant according to DIN 4102, class B1
- Flame retardant according to the requirements in UL 510A

## Rakendused

- Külmikute soojusvahetite paigaldus kodumasinatööstuses
- Soojusisolatsiooni ja torude liitmine ning tihendamine
- Materjalide elektri- ja soojusjuhtideks muutmine
- Soojuskiirguse peegeldamine

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                   |                |          |
|---------------------|-------------------|----------------|----------|
| • Põhimiku materjal | alumiiniumfoolium | • Kogupaksus   | 65 µm    |
| • Liimi tüüp        | akrüül            | • Teibi paksus | _NULL µm |
| • Kattepaberi tüüp  | puudub            |                |          |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60630>



# tesa<sup>®</sup> 60630

Toote Teave

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                               |            |                               |          |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| • Katkevenivus                | 3 %        | • Operation temperature from  | -40 °C   |
| • Tõmbetugevus                | 25 N/cm    | • Operation temperature up to | 160 °C   |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Sobiv stantslõikuseks       | ei       |
| • Hand tearability            | väga hea   | • Temperature resistance min. | -40 °C   |
| • Hõõrdumiskindlus            | keskmine   | • Water resistance            | väga hea |
| • Lihtne eemaldada            | ei         |                               |          |

## Väärtuste järgimine

- |                                |          |                             |          |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing          | 0.1 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne) | 5.5 N/cm |
| • Nakkuvus klaasiga (esialgne) | 7 N/cm   | • Nakkuvus terasega         | 8 N/cm   |
| • Nakkuvus PEga (esialgne)     | 4 N/cm   |                             |          |

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60630>