



tesa® Powerstrips nutikas liimitav kleepriba 3kg



Toote Teave

BNR 77761

Toote kirjeldus

Tesa® liimitava konksu (3 kg) kleepribade täitepakk. Liimitava konksu mugavaks taaskasutamiseks või eraldi kasutamiseks.

Funktsioonid

- Kleepriba tesa® nutika liimitava konksu (3 kg) taaskasutamiseks
- Sobib kinnitamiseks kõvale tasasele pinnale, näiteks plaatpinna siseruumis
- Üks riba kannab kuni 3 kg raskust eset
- Kleepriba saab kasutada ka eraldi, ilma konksuta
- Ei jäta pärast eemaldamist jälge

Rakendused

1. Sammsammulised paigaldusjuhised. Parima võimaliku kinnituse tagamiseks puhastage pind silikoonivaba aknapuhastusvahendi või denatureeritud piiritusega. Pind peab olema enne paigaldamist täiesti kuiv.
2. Kleepriba tuleks kanda esmalt töötlemata pinnale. Ärge mitte mingil juhul puudutage paljastatud liimipinda.
3. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu ribale ja seejärel eemaldage kaitsekile.
4. Nüüd kinnitage ese või tesa® reguleeritav iseliimuv nael: asetage eseme või naela ülemine serv kleepriba ülaseruga kohakuti ja seejärel suruge kogu ese või nael vastu kleepriba. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu esemele või naelale.
5. Lipik peaks olema riputatava eseme taga või naela all ligipääsetav, et seda saaks vajadusel lihtsasti eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Kandejõud kuni | 3 Kg |
| • Kogupaksus | 650 µm | • Silikoonivaba | jah |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg | | |



tesa[®] Powerstrips nutikas liimitav kleepriba 3kg

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-15 °C	• Õli- ja rasvakindel	ei
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Ozone resistance	ei
• Kasutusala	Sisetöödeks	• Patareid kaasas	ei
• Kemikaalikindlus	ei	• Patareid vajalikud	ei
• Korduvkasutatav	ei	• Sobivad pinnad	Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall
• Korduvkasutatav koos	_NULL		
• Lahustivaba	jah	• Temperature resistance max.	35 °C
• Materjal	PE (polüetüleen)	• Temperature resistance min.	5 °C
• Niiskuskindlus	ei	• UV-kiirguskindel	ei
• Ohtlik materjal	ei	• Vettpidav	ei

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>