



tesa[®] Nutikas liimitav nagi (ebatasastele pindadele) 0.5kg



Toote Teave

BNR 77772

Toote kirjeldus

tesa[®] nutikas liimitav nagi (ebatasastele pindadele) kuni 0,5 kg raskuste jaoks. Sobib suurepäraselt kaunistuste (näiteks piltide) riputamiseks ebatasasele ja kergesti kahjustuvale pinnale, nagu tapeet ja kips. Kahepoolse kleepriba paigaldamisel tuleb jälgida, et õige pool saaks liimitud seina vastu (märgistatud sinise värviga).

Funktsioonid

- Sobib ebatasasele ja kergesti kahjustuvale pinnale, nagu tapeet või kips
- Üks nagi kannab kuni 0,5 kg* raskust eset, kaks kannavad 1 kg raskust
- Ei jäta pärast eemaldamist jälge
- Uue liimiribaga saab nagi taaskasutada

1

¹ *Parima tulemuse saamiseks loe kasutusjuhendit

Rakendused

Sammsammulised paigaldusjuhised¹. Parimate tulemuste saavutamiseks puhastage pind ebamevaba lapiga mustusest ja tolmust.

2. Kandke kleepriba Adhesive Strip töötlemata pinnale, tapeedi või krohvi korral kandke see alati seinale, jättes sinise lipiku seina poole. Veenduge, et pind, millele soovite eset kinnitada, on piisavalt tugev kinnitatava eseme raskuse kandmiseks.

3. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu ribale ja seejärel eemaldage kaitsekile. Nii aktiveeritakse painduvad polümeerahelad, mis moodustavad pinnaga U-kujulised ühendused. Need ühendused loovad turvalise ja kindla sideme. Mida tugevamalt ja ühtlasemalt te vajutate, seda kindlam side tekib.

4. Nüüd kinnitage tesa[®] iseliimuv nael: asetage naela ülemine serv kleepriba ülaseruga kohakuti ja seejärel suruge kogu nael vastu kleepriba. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu naelale.

5. Lipik peaks olema riputatava eseme taga või naela all ligipääsetav, et seda saaks vajadusel lihtsasti eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|--------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Kandejõud kuni | 0.5 Kg |
| • Holding power of strip up to | 0.5 Kg | • Silikoonivaba | jah |



tesa[®] Nutikas liimitav nagi (ebatasastele pindadele) 0.5kg

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-15 °C	• Õli- ja rasvakindel	ei
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Ozone resistance	ei
• Kasutusala	Sisetöödeks	• Patareid kaasas	ei
• Kemikaalikindlus	ei	• Patareid vajalikud	ei
• Korduvkasutatav	jah	• Sobivad pinnad	Dekoratiivkatted, Tapeet
• Korduvkasutatav koos	Kahepoolne liimriba, 0,5 kg tapeedile	• Temperature resistance max.	35 °C
• Lahustivaba	jah	• Temperature resistance min.	5 °C
• Materjal	PS (polüstüreen)	• UV-kiirguskindel	ei
• Niiskuskindlus	ei	• Vettpidav	ei
• Ohtlik materjal	ei		

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>