



tesa® Powerstrips CLASSIC SMALL nagi

Toote Teave

BNR 57530, 57540

Toote kirjeldus

tesa Powerstrips Hooks Small Classic on praktilised vannitoa- ja kööginagid hõlpsaks riputamiseks, puurimata, ja neid saab jälgi jätmata eemaldada.

Funktsioonid

- Lihtsalt paigaldatav puurimise, kruvide või naelteta
- Hoiab tugevalt kuni 1 kg raskusi esemeid
- Eemaldatav jälgi jätmata tänu ainulaadsele Powerstrips®-tehnoloogiale
- Valmistatud kvaliteetsest plastist * Kasutatav keraamilistel plaatidel, klaasil, puidul, plastil ja paljudel muudel pindadel*
- Riputuskonksud on korduskasutatavad koos tesa Powerstrips® SMALLi ribaga

*Ei sobi kasutamiseks stüroplasti, vahtmaterjalide, nakkumisvastase kattega pindade ja poorsete materjalide korral

Rakendused

1. Sammsammulised paigaldusjuhised
1. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.
2. Kandke kleepriba Powerstrip Small pinnale. Vajutage sellele vähemalt 5 sekundit.
3. Avage konks ja asetage klõpsu tagumine osa kleepribale. Vajutage tugevalt vähemalt 5 sekundit.
4. Sulgege ja lukustage konks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Konksu kuju | Täisnurksed |
| • Kandejõud kuni | 1 Kg | • Silikoonivaba | jah |



tesa® Powerstrips CLASSIC SMALL nagi

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	+15 °C	• Õli- ja rasvakindel	ei
• Application temperature to	+35 °C	• Ozone resistance	ei
• Humidity sealing	ei	• Patareid kaasas	ei
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Patareid vajalikud	ei
• Kasutusala	Sisetöödeks	• Rakendusväli	Köök, Vannituba
• Kemikaalikindlus	ei	• Sobivad pinnad	Glazed Tiles, Sile puit,
• Korduvkasutatav	jah		Enamik liiki plaste,
• Korduvkasutatav koos	Kahepoolne teip, väike		Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall
• Lahustivaba	jah	• Temperature resistance max.	35 °C
• Materjal	PS (polüstüreen)	• Temperature resistance min.	15 °C
• Niiskuskindlus	ei	• Temperatuurikindlus	jah
• Ohtlik materjal	ei	• UV-kiirguskindel	ei
		• Vettpidav	ei
		• Water resistance	ei

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>